



Wiercenie i wkręcanie śrub:
szybsza, beznarzędziowa wymiana z
wiercenia z uchwytem wiertarskim
na wkręcanie śrub ze sprzęgłem
naciskowym.



Wiertarki jednobiegowe

**Porównawcze
dane techniczne:**

Ø wiercenia w stali
aluminium
drewnie

Wkręty

Moc nominalna

Max. moment obrotowy (ok.)

Obroty nominalne

Obroty nominalne „electronic“

Ciężar urządzenia

Numer katalogowy

Oznaczenie handlowe

Numer katalogowy „electronic“

Oznaczenie handlowe

** z szybkozaciskowym
uchwytem wiertarskim

GBM 1 RE

(bez zdjęcia)



6,5 mm

8 mm

15 mm

–

320 W

3,0 Nm

–

0 – 1350 min⁻¹

1,2 kg

–

–

0 601 136 565**

GBM 1 RE

GBM 6



6,5 mm

8 mm

15 mm

–

350 W

3,5 Nm

–

2600 min⁻¹

1,1 kg

0 601 145 003/...065**

GBM 6

–

GBM 6 RE



6,5 mm

8 mm

15 mm

–

350 W

3,5 Nm

2600 min⁻¹

0 – 2600 min⁻¹

1,1 kg

–

–

0 601 145 503/...565**

GBM 6 RE