

Szeroki program wiertarek firmy Bosch oferuje każdemu rzemieślnikowi właściwe urządzenie do różnych zakresów zastosowań. Dzięki możliwości beznarzędziowego przebrojenia urządzenia wszystkie prace wiertarskie i wkrętarskie można teraz wykonać w najkrótszym czasie. Ergonomiczna i nowoczesna linia wzornicza Slimline z otwartym lub zamkniętym uchwytem – dla wygodnej, wydajnej i niemęczącej pracy. Model GBM 13-2 RE wyposażony jest w szybkozaciskowy uchwyt wiertarski, bieg w prawo/lewo, napęd 2-biegowy oraz system sterowania elektronicznego dla wydajnej i precyzyjnej pracy. To jednocześnie jeden z wielu przykładów z szerokiej gamy wiertarek firmy Bosch.



Wiertarki dwubiegowe

### GBM 10-2 RE



|                                                          |                 |                                    |
|----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| Ø wiercenia w stali                                      | 1. bieg/2. bieg | 10/6 mm                            |
| w aluminium                                              |                 | 13/8 mm                            |
| w drewnie                                                |                 | 25/15 mm                           |
| Moc nominalna                                            |                 | 500 W                              |
| Max. moment obrotowy (ok.)                               |                 | 9,5 / 5,0 Nm                       |
| Obroty nominalne                                         |                 | 0 – 800/0 – 1500 min <sup>-1</sup> |
| Ciężar urządzenia                                        |                 | 1,75 kg                            |
| Numer katalogowy z zębatym uchwytem wiertarskim          |                 | 0 601 168 503                      |
| Numer katalogowy z szybkozaciskowym uchwytem wiertarskim |                 | 0 601 168 560                      |
| <b>Oznaczenie handlowe</b>                               |                 | <b>GBM 10-2 RE</b>                 |

### GBM 13-2 RE



|                                                          |                 |                                    |
|----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| Ø wiercenia w stali                                      | 1. bieg/2. bieg | 13/8 mm                            |
| w aluminium                                              |                 | 20/12 mm                           |
| w drewnie                                                |                 | 32/20 mm                           |
| Moc nominalna                                            |                 | 550 W                              |
| Max. moment obrotowy (ok.)                               |                 | 11,5/6,0 Nm                        |
| Obroty nominalne                                         |                 | 0 – 550/0 – 1000 min <sup>-1</sup> |
| Ciężar urządzenia                                        |                 | 1,95 kg                            |
| Numer katalogowy z zębatym uchwytem wiertarskim          |                 | 0 601 169 503                      |
| Numer katalogowy z szybkozaciskowym uchwytem wiertarskim |                 | 0 601 169 560                      |
| <b>Oznaczenie handlowe</b>                               |                 | <b>GBM 13-2 RE</b>                 |

#### Porównawcze dane techniczne:

|                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| Ø wiercenia w stali                                      | 1. bieg/2. bieg |
| w aluminium                                              |                 |
| w drewnie                                                |                 |
| Moc nominalna                                            |                 |
| Max. moment obrotowy (ok.)                               |                 |
| Obroty nominalne                                         |                 |
| Ciężar urządzenia                                        |                 |
| Numer katalogowy z zębatym uchwytem wiertarskim          |                 |
| Numer katalogowy z szybkozaciskowym uchwytem wiertarskim |                 |
| <b>Oznaczenie handlowe</b>                               |                 |