



Duża żywotność dzięki spawanym kolektorom



Wiertarka jednobiegowa

Wiertarka dwubiegowa

**Porównawcze dane techniczne:**

Ø wiercenia w stali 1. bieg/2. bieg  
w aluminium  
w drewnie

Moc nominalna  
Max. moment obrotowy (ok.)  
Obroty nominalne  
Obroty nominalne „electronic”  
Gwintowy system montażu uchwytu  
Ciężar urządzenia  
Numer katalogowy  
Numer katalogowy „electronic”  
Oznaczenie handlowe

	GBM 13	GBM 16-2 RE	GBM 23-2 E
	13 mm	16/8 mm	23/13 mm
	20 mm	20/13 mm	28/18 mm
	32 mm	40/20 mm	50/35 mm
Moc nominalna	900 W	1050 W	1150 W
Max. moment obrotowy (ok.)	30 Nm	50/22 Nm	115/50 Nm
Obroty nominalne	660 min <sup>-1</sup>	–	280/640 min <sup>-1</sup>
Obroty nominalne „electronic”	–	0 – 380/0 – 880 min <sup>-1</sup>	0 – 280/0 – 640 min <sup>-1</sup>
Gwintowy system montażu uchwytu	1/2" – 20 UNF	stożkowy B16	MK 2 – DIN 228
Ciężar urządzenia	2,5 kg	3,7 kg	4,8 kg
Numer katalogowy	0 601 119 103	–	–
Numer katalogowy „electronic”	–	0 601 120 503	0 601 121 603
Oznaczenie handlowe	<b>GBM 13</b>	<b>GBM 16-2 RE</b>	<b>GBM 23-2 E</b>