

Nowa, poręczna 1-biegowa wiertarka udarowa GSB 16 RE wyposażona jest w system »Auto-Lock« umożliwiający szybką i beznarzędziową wymianę wiertel. Ergonomiczna, wysmukła rękojeść »Slimline« z miękką okładziną »Softgrip« zapobiega wyslizgiwaniu się urządzenia z ręki. 2-biegowa wiertarka udarowa GSB 18-2 RE dostępna jest w wersji z szybkozaciskowym uchwytem wiertarskim lub z zębatym uchwytem wiertarskim.



GSB 16 RE	GSB 18-2 RE
------------------	--------------------

Porównawcze dane techniczne:

Ø wiercenia w stali 1. bieg/2. bieg
w beton
w drewnie

Moc nominalne
Max. moment obrotowy (ok.)
Obroty nominalne

Ciężar
Numer katalogowy
z zębatym uchwytem wiertarskim
z szybkozaciskowym uchwytem wiertarskim (z walizką)

Oznaczenie handlowe



13 mm
16 mm
30 mm
5,5 Nm
650 W
0 – 1600 min⁻¹
1,65 kg

0 601 140 603
0 601 140 680
GSB 16 RE

NOWOŚĆ



13/8 mm
18/13 mm
40/25 mm
15,0/5,0 Nm
600 W
0 – 650 min⁻¹/0 – 2000 min⁻¹
1,9 kg

0 601 141 603
0 601 141 680
GSB 18-2 RE