












Maksimum zalet oferują użytkownikom wydajne 2-biegowe wiertarki udarowe Bosch: system »Auto-Lock« pozwalający na wymianę narzędzi jedną ręką. System tłumienia wibracji VDS zapewniający komfortową pracę. System »Constant Electronic« (w modelu GSB 20-2 RCE), sprzęgło przerywające, obrotowa płyta ze szczotkami gwarantująca większą wydajność i trwałość szczotek, a także zapewniająca taką samą moc przy biegu w prawo i w lewo.



2-biegowe wiertarki udarowe

**Porównawcze dane techniczne:**

Ø wiercenia	w kamieniu stali/drewnie
Maks. moment obrotowy (ok.)	
Moc nominalna	
Nominalna prędkość obrotowa	
Liczba udarów przy prędkości nominalnej	
Gwintowy system montażu uchwyty	
Ciężar	
Numer katalogowy	
z zębatym uchwytem wiertarskim	
z zębatym uchwytem wiertarskim i walizką	
z szybkozaciskowym uchwytem wiertarskim	
z szybkozaciskowym uchwytem wiertarskim i walizką	
<b>Oznaczenie handlowe</b>	

GSB 20-2	GSB 20-2 RE (bez zdjęcia)	GSB 20-2 RCE	GSB 90-2 E
 	 	 	 
			
20 mm	20 mm	20 mm	35 mm
13 mm/40 mm	16 mm/40 mm	16 mm/40 mm	16 mm/-
-	-	-	40,0/16,0 Nm
850 W	1010 W	1200 W	1150 W
0 – 850/0–2200 min <sup>-1</sup>	0 – 800/0–2100 min <sup>-1</sup>	0 – 1000/0–2800 min <sup>-1</sup>	0 – 700/0–2100 min <sup>-1</sup>
0 – 13600/0–35200 min <sup>-1</sup>	0 – 12800/0–33600 min <sup>-1</sup>	0 – 16000/0–44800 min <sup>-1</sup>	0 – 14400/0–42000 min <sup>-1</sup>
-	-	-	5/8" – 16 UNF
2,8 kg	2,8 kg	2,8 kg	4,0 kg
Numer katalogowy			
z zębatym uchwytem wiertarskim	0 601 146 003	0 601 146 603	0 601 183 703
z zębatym uchwytem wiertarskim i walizką	0 601 146 060	0 601 146 660	-
z szybkozaciskowym uchwytem wiertarskim	-	0 601 146 703	-
z szybkozaciskowym uchwytem wiertarskim i walizką	-	0 601 146 760	-
<b>Oznaczenie handlowe</b>	<b>GSB 20-2</b>	<b>GSB 20-2 RCE</b>	<b>GSB 90-2 E</b>