

Firma Bosch ponownie stawia milowe kamienie w technice wiertniczej. Dzięki kompletnemu systemowi do wierceń „na mokro” i „na sucho” bez udaru: specjalnie przygotowane i opracowane diamentowe korony wiertnicze, wiertnice diamentowe GDB 1600 WE i GDB 1600 DE jak również obszerny program osprzętu dodatkowego nie pozostawiają żadnych dodatkowych życzeń. Ekonomiczność działania i konkurencyjność na rynku dla rzemieślników, powiązane z najwyższą precyzją, szybkością działania i elastycznością zastosowań stawiamy na pierwszym miejscu.



Wiertnice diamentowe

GDB 1600 WE

GDB 1600 DE

Porównawcze dane techniczne:

Zakres wiertniczy przy prowadzeniu ręcznym

w betonie

Ø 10 – 40 mm

–

w murze

Ø 32 – 102 mm (z głowicą ssącą)

Ø 32 – 102 mm

Zakres wiertniczy przy prowadzeniu

stacjonarnym optymalny zakres w betonie

Ø 30 – 82 mm

–

możliwy zakres w betonie

Ø 10 – 102 mm

–

optymalny zakres w murze

Ø 52 – 132 mm (z głowicą ssącą)

Ø 52 – 132 mm

możliwy zakres w murze

Ø 32 – 152 mm

Ø 32 – 152 mm

Moc nominalna

1600 W

1600 W

Nominalna prędkość obrotowa

0 – 980/0 – 2400 min⁻¹

0 – 980/0 – 2400 min⁻¹

Ciężar urządzenia

5,9 kg

5,5 kg

Numer katalogowy

0 601 189 703

0 601 188 703

Oznaczenie handlowe

GDB 1600 WE

GDB 1600 DE

